


Warszawa, dn. 2025-01-22

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer:
z dnia: :

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań



Starosta Powiatu Płockiego
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 16.01.2025r. sygn.: ŚR.I. 6221.1.8.2025r. dotyczącego instalacji radiokomunikacyjnej **22254 (92056N!)** **WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA** informuję, że w wyniku błędu pisarskiego zmienia się brzmienie **Adresu**.

Prawidłowy adres to:

NOWE MISZEWO dz. nr 20/1, Bodzanów, płocki, MAZOWIECKIE

Załącznik:

1. ANEKS DOT. SPRAWOZDANIA 5195/2024/OS



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2025-
01-22 07:54



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

ANEKS

DOT. SPRAWOZDANIA 5195/2024/OS Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 22254 (92056N!) WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA
Adres: NOWE MISZEWO dz. nr 20/1, Bodzanów, płocki, MAZOWIECKIE

Data: 21 stycznia 2025

Aneks do sprawozdania z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym aneksie do sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku błędu pisarskiego zmienia się brzmienie **Adresu** (Str.1) i **Pkt. 4 Zakres zlecenia** (str.2).

Było:

Adres: MISZEWO MUROWANE, MISZEWO MUROWANE DZ. 20/1, PŁOCKI, MAZOWIECKIE

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MISZEWO MUROWANE, MISZEWO MUROWANE DZ. 20/1.

Powinno być:

Adres: NOWE MISZEWO dz. nr 20/1, Bodzanów, płocki, MAZOWIECKIE

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości NOWE MISZEWO dz. nr 20/1

Piony pomiarowe zmierzone w dniu pomiarów tj. 2025-01-08 pozostają bez zmian.

Niniejszy aneks proszę dołączyć do każdej z kopii sprawozdania.

Aneks wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2025-
01-21 08:59

Aneks autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2025-01-21 09:11

Aneks do sprawozdania z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym aneksie do sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Warszawa, dn. 2025-01-13

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer:
z dnia:

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań



Starosta Powiatu Płockiego
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **22254 (92056N!) WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA** zlokalizowanej w miejscowości MISZEWO MUROWANE, ul. MISZEWO MUROWANE DZ. 20/1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	29915
2.	29915
3.	29915
4.	4084
5.	11777
6.	3244
7.	4084

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
L p.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°55'20.5" 52°29'4.4"	800/900/1800/ 2100/2600	57.5	29915	20	0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
2.	19°55'20.6" 52°29'4.4"	800/900/1800/ 2100/2600	57.5	29915	140	0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
3.	19°55'20.4" 52°29'4.3"	800/900/1800/ 2100/2600	57.5	29915	270	0-12/ 0-12/2-12/ 2-12/2-12
4.	19°55'20.6" 52°29'4.4"	18000	60	4084	61*	nd.
5.	19°55'20.6" 52°29'4.4"	18000	52	11777	105*	nd.
6.	19°55'20.6" 52°29'4.3"	18000	60	3244	182*	nd.
7.	19°55'20.4" 52°29'4.4"	18000	60	4084	187*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2025-
01-13 17:33



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5195/2024/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 22254 (92056N!) WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA
Adres: MISZEWO MUROWANE, MISZEWO MUROWANE DZ. 20/1, PŁOCKI, MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-01-08

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MISZEWO MUROWANE, MISZEWO MUROWANE DZ. 20/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 22254 (92056N!) WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Duszczyk Michał
Smoliński Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji wysypisko śmieci, tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	20	0-12**/0-12**/2-12**/2-12**/2-12**	57.5	29915
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	140	0-12**/0-12**/2-12**/2-12**/2-12**	57.5	29915
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	270	0-12**/0-12**/2-12**/2-12**/2-12**	57.5	29915

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	18	4084	ANT2_0.6 18 HPX Ericsson	0.6	61	60
2.	NP ERICSSON ML 6363 18GHz 2x56MHz XPIC Ericsson	18	11777	ANT2_1.2 18 HPX Ericsson	1.2	105	52
3.	NP ERICSSON ML 6363 18GHz 2x56MHz XPIC Ericsson	18	3244	ANT2_0.6 18 HPX Ericsson	0.6	182	60
4.	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	18	4084	ANT2_0.6 18 HPX Ericsson	0.6	187	60

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-01-08	09:00-10:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.5	1.9	69.4	69.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy Instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda pomiarowa Narda EF6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2023 o numerze LWiMP/W/136/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 31 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-19	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-02	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350466	1146.6-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-04	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040010

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umieszczenia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'4.6" 19°55'20.6"
2	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'6.4" 19°55'21.7"
3	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'7.8" 19°55'22.4"
4	GKP w odległości poziomej 18m od anteny radioliniowej az. 61°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'4.6" 19°55'21.4"
5	GKP w odległości poziomej 60m od anteny radioliniowej az. 61°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'5.3" 19°55'23.5"
6	GKP w odległości poziomej 13m od anteny radioliniowej az. 105°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'4.2" 19°55'21.4"
7	GKP w odległości poziomej 46m od anteny radioliniowej az. 105°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'3.8" 19°55'22.8"
8	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'3.8" 19°55'21.4"
9	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'3.1" 19°55'22.4"
10	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'1.7" 19°55'24.2"
11	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 182°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'3.8" 19°55'20.6"
12	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 182°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'3.1" 19°55'20.6"
13	GKP w odległości poziomej 28m od anteny radioliniowej az. 187°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'3.5" 19°55'20.3"
14	GKP w odległości poziomej 60m od	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'2.4" 19°55'19.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny radioliniowej az. 187°					
15	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'4.2" 19°55'19.9"
16	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'4.2" 19°55'17.4"
17	GKP w odległości poziomej 108m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'4.2" 19°55'14.9"
18	PKP na az. 330° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'5.6" 19°55'19.6"
	GKP w odległości poziomej 740m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'26.9" 19°55'34.0"
	GKP w odległości poziomej 481m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°28'52.3" 19°55'36.8"
	GKP w odległości poziomej 481m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°29'4.2" 19°54'54.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'4.6" 19°55'20.6"
2	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'6.4" 19°55'21.7"
3	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'7.8" 19°55'22.4"
4	GKP w odległości poziomej 18m od anteny radioliniowej az. 61°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'4.6" 19°55'21.4"
5	GKP w odległości poziomej 60m od anteny radioliniowej az. 61°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'5.3" 19°55'23.5"
6	GKP w odległości poziomej 13m od anteny radioliniowej az. 105°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'4.2" 19°55'21.4"
7	GKP w odległości poziomej 46m od anteny radioliniowej az. 105°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'3.8" 19°55'22.8"
8	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'3.8" 19°55'21.4"
9	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'3.1" 19°55'22.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'1.7" 19°55'24.2"
11	GKP w odległości poziomej 12m od anteny radioliniowej az. 182°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'3.8" 19°55'20.6"
12	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 182°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'3.1" 19°55'20.6"
13	GKP w odległości poziomej 28m od anteny radioliniowej az. 187°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'3.5" 19°55'20.3"
14	GKP w odległości poziomej 60m od anteny radioliniowej az. 187°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'2.4" 19°55'19.9"
15	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'4.2" 19°55'19.9"
16	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'4.2" 19°55'17.4"
17	GKP w odległości poziomej 108m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'4.2" 19°55'14.9"
18	PKP na az. 330° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'5.6" 19°55'19.6"
-	GKP w odległości poziomej 740m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'26.9" 19°55'34.0"
-	GKP w odległości poziomej 481m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°28'52.3" 19°55'36.8"
-	GKP w odległości poziomej 481m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°29'4.2" 19°54'54.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości w zakresie pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 22254 (92056N!) WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2025-
01-10 12:16

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska


Date / Data:
2025-01-13 08:42

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 22254 (92056NI) WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA (92056NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 22254 (92056N!) WPL_BODZANOW_MISZEWOMUROWA

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

